

## IMPRESSION RUGUEUSE

Facilita l'applicazione di intonaci decorativi



Scheda tecnica n. 910



Mat Granité



### DESTINAZIONE

#### INTERNI

Su superfici verticali e soffitti. Per tutti gli ambienti dell'abitazione.

#### SUPPORTI

utilizzabile su tutti i supporti presenti negli edifici correttamente preparati. Sul ferro, preventivare una mano di fondo antiruggine adatto.

### QUALITÀ DISTINTIVE

L'Impression Rugueuse è opacizzante e regola l'assorbimento. Studiata appositamente per facilitare l'applicazione di rivestimenti spessi con l'utilizzo del frattazzo (cfr. Enduit Végétal Décoratif). Evita agli intonaci a base di fibre vegetali di "rilasciare liquidi" in caso di spessore eccessivo.

### MESSA IN OPERA

Rispettare il D.T.U. 59-1

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere completamente privi di polvere, in buono stato, asciutti, coerenti e ben puliti. Non applicare su supporti porosi, polverosi o farinosi.

#### MATERIALE PER L'APPLICAZIONE

Si applica con rullo antigoccia 12 mm (rif. 4051010).

#### Fondi poco porosi e pitture preesistenti ben aderenti

Levigare leggermente e rimuovere la polvere. Lavare e sciacquare se necessario. Applicare la Sous-couche d'accrochage.

#### Fondi nuovi o porosi

Applicare l'Impression Universelle

### APPLICAZIONE

Applicare una mano con rullo antigoccia 12 mm non diluito.

### CARATTERISTICHE GENERALI

**Aspetto:** Opaco granuloso

**Resa:**

6-8 m<sup>2</sup>/litro per mano secondo la porosità del supporto.

**Tempi di asciugatura:**

4-5 ore (asciutto al tatto)

**Copribilità:**

Circa 24 ore (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria)

**Estratto secco-Densità:**

67% peso, 53% volume

**Pulizia attrezzi:** acqua

**Densità:** 1,44

**Confezioni:**

Barattolo metallico da 1 litro, 2,5 litri e 10 litri.

**Conservazione:** Si conserva 1 anno in confezioni non intaccate. Proteggere dal gelo.

**PRECAUZIONI**

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare in caso di umidità relativa superiore al 75%.

**CARATTERISTICHE  
NORMATIVE**

CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe I d2

**COV (I)**

Valore limite UE del prodotto (cat A/g): 30g/l per 2010

Il prodotto contiene max. 29g/l Cov

**SICUREZZA**

Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore