


MAT POWDRÉ

Pittura opaca dalla straordinaria profondità per muri e soffitti.



Scheda tecnica n. 903



Mat Profond



DESTINAZIONE

INTERNI

Per superfici verticali e soffitti. Utilizzabile in tutti gli ambienti della casa.

SUPPORTI

utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti nell'abitazione, correttamente preparati. Su ferro, è necessaria una mano di antiruggine adatto.

QUALITÀ DISTINTIVE

La Peinture Mat Poudrée, diluibile con acqua, offre sia le caratteristiche di una pittura per interni gliceroftalica (molto opacizzante, con una morbidezza eccellente e un ottimo potere riempitivo) sia quelle di una pittura ad acqua (inodore, asciugatura rapida, lavaggio degli attrezzi con acqua). Si applica con rullo e pennello. È parzialmente lavabile in caso di macchie (con acqua fredda, sapone delicato e spugna). Permette anche di ottenere un aspetto calce qualora si adotti l'applicazione propria dell'effetto calce. È inoltre utilizzata per prevenire il formarsi di ruggine sulle capocchie di chiodi e di viti.

MESSA IN OPERA

Rispettare il D.T.U. 59-I

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere perfettamente privi di polvere, asciutti, in buono stato, coerenti e ben puliti. Applicare una mano di Impression adatta al supporto e alla tinta.

MATERIALE PER L'APPLICAZIONE

Si applica con rullo antigoccia 12 mm (rif. 4051010) per un effetto pennellato morbido, con rullo microstar 10 mm (rif. 4051002) per un effetto liscio. Possibilità di lisciare con una spatola per avere un effetto più levigato.

Supporti poco porosi e vecchie pitture ancora ben aderenti.

Levigare leggermente e spolverare. Lavare e sciacquare se necessario. Apporre la Sous-couche Travaux Courant o la Sous-couche d'accrochage.

Supporti nuovi o porosi: apporre l'Impression Universelle

APPLICAZIONE

Dopo l'asciugatura completa della mano d'impression adatta, applicare una prima mano di Mat Poudré diluito con acqua al 0-5%. Circa 4 ore dopo applicare la seconda mano diluita con acqua allo 0-5%, se necessario.

CARATTERISTICHE GENERALI

Aspetto: Opaco

Brillantezza: 1,5-2,5 UB sotto 60° e 85°.

Resa: 12-15 m² al litro a seconda della diluizione scelta

Tempi di asciugatura: 30min (asciutto al tatto)

Copribilità: 4 ore circa (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria)

Estratto secco: 63% peso, 47% volume

Pulizia attrezzi: acqua

Densità: 1,48

Confezioni: Barattoli metallici da 0,5 litri, 1 litro, 2,5 litri, 5 litri e 15 litri.

Conservazione: Si conserva sei mesi in confezioni non intaccate. Riparare dal gelo

PRECAUZIONI

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare in caso di umidità relativa superiore al 75%.

**CARATTERISTICHE
NORMATIVE**

CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 7b2/4a

COV (I)

Valore limite UE del prodotto (cat A/a): 30g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 30g/l Cov

SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore