


# SUPERPRIMER

Di Philippe Base di ancoraggio multisupporti



Scheda tecnica n. 933



## DESTINAZIONE

**INTERNI**

Per superfici verticali. In tutti gli ambienti della casa

## SUPPORTI

utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti nell'abitazione e particolarmente su vetro, maiolica, metalli non ferrosi, plastica, stipiti, rivestimenti pre-laccati di fabbrica.

## QUALITÀ DISTINTIVE

Permette la decorazione di supporti normalmente ritenuti "difficili". Ben ricopribile sia da finiture in soluzione acquosa che da solventi.

## MESSA IN OPERA

Rispettare il D.T.U. 59-I

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

i supporti devono essere privi di polvere, asciutti, integri, coerenti e ben puliti. Pulire con mezzi meccanici o chimici adatti.

## MATERIALE PER L'APPLICAZIONE

si applica con pennello o con rullo antigoccia 10 mm (rif. 4051002).

### Superfici brillanti o satinare esclusi vetro e maiolica.

Levigare e spolverare per smerigliare.

**Supporti non ferrosi** Sgrassare e eliminare ogni traccia di ossidazione

**Supporti in plastica e pre-laccati di fabbrica** Sgrassare con l'aiuto di un solvente appropriato

## APPLICAZIONE

Applicare una mano del nostro Superprimer diluito con acqua al 5-10%. Per un migliore risultato, la prima mano di finitura deve essere data a partire da un'ora di asciugatura (e senza mai superare le 48h di asciugatura). In queste condizioni, le aderenze interfacciali saranno ottimali. Attenzione, l'indurimento finale può essere ritardato da freddo e umidità.

## CARATTERISTICHE GENERALI

**Aspetto:** Satinato

**Resa:** 10-12 m<sup>2</sup> al litro secondo la porosità del supporto

**Tempi di asciugatura:** 1h (asciutto al tatto).

**Copribilità:** 1 h e non oltre 48h

**Estratto secco:** 37% peso; 33% volume

**Pulizia attrezzi:** acqua

**Densità:** 1,08

**Confezioni:** Barattoli metallici da 0,5 lt e 2,5 lt.

**Conservazione:** Si conserva un anno in confezioni non intaccate. Proteggere i prodotti all'acqua dal gelo.

**PRECAUZIONI**

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare in caso di umidità superiore al 75%. **Non aggiungere colore al Superprimer.**

**CARATTERISTICHE  
NORMATIVE**

CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 7b2

COV (I) Valore limite UE del prodotto (cat A/g): 30g/l per 2010  
Il prodotto contiene max. 30g/l Cov

**SICUREZZA**

Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore